


Внешний вид и функциональное описание

Данная статья описывает применение контроллера УМНЫЙ К1 - его тестовых образцов, разработанных не для перепродажи, исключительно в демонстрационных и тестовых целях



Контроллер "УМНЫЙ К1" предназначен для управления и мониторинга, а также получения статистических и исторических данных различных функциональных устройств, подключенных к нему.

Область применения контроллера: системы отопления, управление теплыми полами и насосными группами, вентиляции, управление различной нагрузкой.

Контроллер имеет следующую периферию на борту:

- WiFi
- Ethernet

- MicroSD карта (наличие обязательно). Требования к карте памяти указаны ниже.
- Встроенный контроллер OpenTherm для подключения к газовым котлам, имеющих реализацию OpenTherm.
- 1 WIRE шина, к которой на данный момент можно подключить датчики температуры DS18B20
- Два входа для датчиков температуры (NTC термисторы 10КОм)
- Два входа для аналоговых датчиков с напряжением питания 5В
- Шесть дискретных входов по типу "сухой контакт"
- Шесть релейных выходов. Рекомендованная нагрузка до 5А, Максимальная нагрузка до 10А на канал

Требования к картам памяти MicroSD

В настоящее время контроллер поддерживает карты памяти MicroSD XC объемом 64Гб. Контроллер уже комплектуется картой памяти.

Карта памяти обязательно, так как на ней хранится веб-интерфейс, конфигурационные и лог файлы.

Протестированы и работают следующие карты:

- Карта памяти ADATA Premier microSDXC 64 ГБ
- Карта памяти 32 ГБ QOPP "RUSH" A1 U3 V30 micro SD
- Samsung EVO 64Gb A1 V10

Не все карты памяти пока поддерживаются. Это программная особенность, которая будет исправлена в следующих версиях программного обеспечения контроллера.

Revision #4

Created 1 March 2025 09:00:27 by Михаил Сазанов

Updated 1 March 2025 12:00:43 by Михаил Сазанов